



ORION LPG オイル

高性能 LPG 車用エンジンオイル

ORION LPG オイルは、高粘度指数基油(VHVI)と高品質基油を使用し最新の各種添加剤を配合した LPG 車用エンジンオイルです。タクシー・ハイヤーなどの LP ガスを燃料とするエンジンに最適で、一年を通して使用可能なマルチグレードエンジンオイルです。

特長

タクシー特有の過酷な走行条件、LPG エンジン特有の燃焼温度が高い点を考慮し十分な耐摩耗性、高温清浄性を確保したのでエンジン内部をクリーンに保ちます。

高粘度指数基油採用により、低オイル消費性が期待できます。

低温始動性に優れています。

シングルグレード油 (SAE30) に比べ、燃費の改善が期待できます。

代表性状

粘 度	グレード	SAE	10W-30
密 度	15	g/cm ³	0.8750
色 相		ASTM	L3.5
動 粘 度	40	mm ² /s	69.90
動 粘 度	100	mm ² /s	10.70
粘 度 指 数			142
流 動 点			-37.5
塩 基 価		mgKOH/g	12.0
C C S 粘 度	- 25	mPa・s	6400

用途 タクシー・ハイヤーなどのLPガス燃料使用車

荷姿 200Lドラム缶

取り扱い上の注意 使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

極東オイル株式会社

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345

