

商品ガイド

ORION



ORION SUPER CF

大型用ディーゼルエンジンオイル

ORION SUPER CF は、高度に精製された基油に各種添加剤をバランスよく配合した API (米国石油協会) サービス分類 CF 級性能の大型用ディーゼルエンジンオイルです。過酷に使われる大型トラック・バスや建設機械などのディーゼルエンジンに対し優れた性能を発揮します。

規格 API サービス分類 CF 級

特長

ピストンの清浄性に優れ、エンジン各部を清浄に保ちます。

高出力時の油膜保持性能に優れています。

熱酸化安定性に優れています。

スラッジ分散性に優れています。

耐摩耗性に優れています。

代表性状

粘度 グレード	SAE	10W	30	40
密度 15	g/cm ³	0.8820	0.8930	0.8980
色相	ASTM	L3.5	L4.0	L4.0
動粘度 40	mm ² /s	39.50	97.00	142.0
動粘度 100	mm ² /s	6.300	11.10	14.30
粘度指数		107	99	98
流动点		-35.0	-15.0	-12.5
塩基価	mgKOH/g	12.0	12.0	12.0

用途 主に大型ディーゼル車

荷姿 200L ドラム缶

取り扱い上の注意 使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

極東オイル株式会社

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345