



ECO-FINE D

エコ ファイン

高性能 DPF 対応ディーゼルエンジンオイル

オリオンエコファイン D は、高粘度指数基油 (VHVI) と高品質基油、最新の各種添加剤をバランスよく配合した最高級ディーゼルエンジンオイルです。DPF (ディーゼル微粒子捕集装置) や触媒等の後処理装置を装着したバス、トラックに最適です。JASO DH-1 性能を保持しているため、DPF 等の後処理装置のないディーゼル車にも使用可能です。

規格 JASO : DH-2 API サービス分類 : CF-4 級

特長

オイル中の灰分 (金属系添加剤の燃焼残渣) を低減し、DPF の目詰まりを抑制します。

ピストンの清浄性に優れ、エンジン各部を清浄に保ちます。

新規添加剤採用により、スス分散性能に優れており、粘度上昇が抑えられます。

DPF の負荷低減と粘度上昇抑制の為、省燃費性が向上します。

代表性状

粘度	グレード	SAE	10W-30	15W-40
密度	15	g/cm ³	0.8740	0.8760
色相		ASTM	L3.0	L3.0
動粘度	40	mm ² /s	69.85	99.90
動粘度	100	mm ² /s	10.84	14.36
粘度指数			145	1148
硫酸灰分		wt%	0.95	0.95
塩基価		mgKOH/g	8.00	8.00

用途 主に DPF、触媒等の後処理装置付バス、トラックのディーゼル車

荷姿 200L ドラム缶

取り扱い上の注意 使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

極東オイル株式会社

本社 〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345