



オリオン ハイポイドギヤ

高性能ハイポイドギヤオイル

ORION ハイポイドギヤは、高度に精製された基油に各種添加剤をバランスよく配合した自動車用ギヤオイルです。高速、高荷重を受けるバス、トラック、建設機械のデファレンシャルギヤに最適です。

規格 API サービス分類 GL-5 級

特長

耐摩耗性、極圧性に優れています。

極圧性に優れた SP 系（硫黄・リン系）の最高級添加剤を採用しています。

酸化安定性に優れ高温においてもハイポイドギヤを守ります。

代表性状

粘 度	グレード	SAE	80	90	140	80W-90
密 度	15	g/cm ³	0.8930	0.9010	0.9060	0.8960
引 火 点			204	206	226	210
色 相		ASTM	L1.0	L2.0	L3.0	L1.5
動 粘 度	40	mm ² /s	94.80	195.1	420.5	120.0
動 粘 度	100	mm ² /s	11.00	17.70	29.50	14.00
粘 度 指 数			101	98	98	115
流 動 点			-25.0	-15.0	-15.0	-30.0
酸 価		mgKOH/g	1.80	1.80	1.80	1.80

用途 主に乗用車、バス、トラックのデファレンシャルギヤ

荷姿 200Lドラム缶

取り扱い上の注意 使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

極東オイル株式会社

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345