



# OCEAN S シリーズ series

## 高性能船用ディーゼルエンジンオイル

### 用途

軽油、A重油を使用する高速トランクピストンタイプのディーゼルエンジン向けのシリンダ・システム兼用オイルです。高い酸中和能力を有し高温清浄性・熱酸化安定性に優れていますので、過給機（ターボ）付機関にも安心してお使いいただけます。現在、中・小型漁船の主機関、補機関（発電機）にお使いいただいています。

### 規格

API サービス分類 CF 級

### 特長

ピストンの清浄性に優れ、エンジン各部を清浄に保ちます。

高出力時の油膜保持性能に優れています。

熱酸化安定性に優れています。

スラッジ分散性に優れています。

耐水性に優れています。

### 代表性状

品番			S3012	S4012	S15415
粘度	グレード	SAE	30	40	15W-40
密度	15	g/cm <sup>3</sup>	0.8940	0.8980	0.8880
色相		ASTM	L4.0	L4.0	L5.0
動粘度	40	mm <sup>2</sup> /s	102.0	148.0	100.0
動粘度	100	mm <sup>2</sup> /s	11.60	14.90	13.80
粘度指数			101	100	139
流動点			-22.5	-17.5	-37.5
塩基価		mgKOH/g	12.0	12.0	15.0

### 荷姿

200Lドラム缶

### 取り扱い上の注意

使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

**極東オイル株式会社**

本社 〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345