

ORION SUPER SN



 省燃費型部分合成ガソリンエンジンオイル

ORION SUPER SN は高粘度指数基油 (VHVI) と高品質基油を使用し、最新の各種添加剤をバランスよく配合した高性能マルチグレードガソリンエンジンオイルです。省燃費性能を要求される最新のハイブリッド車、高出力車などに最適です。

規格 API サービス分類 SN ILSAC : GF-5

特長

API 規格 SN と省燃費性能の ILSAC GF-5 を満たす最新のガソリンエンジンオイルです。

高性能 VHVI 基油を採用し、強力にエンジンを保護します。

最新のエンジンの高性能化に対応しエンジンをクリーンに保ちます。

代表性状

粘 度	グレード	SAE	0W-20	5W-30	5W-40
密 度	15	g/cm ³	0.8470	0.8550	0.8550
色 相		ASTM	L3.0	L3.0	L3.0
動 粘 度	40	mm ² /s	45.00	65.00	91.80
動 粘 度	100	mm ² /s	8.520	11.00	14.90
粘 度 指 数			169	162	170
流 動 点			-47.5	-45.0	-45.0
塩 基 価		mgKOH/g	7.00	7.00	7.00
C C S 粘 度		mPa・s	5,900(-35)	6,400(-30)	6,000(-30)

用途 主に省燃費エンジン搭載車

荷姿 200Lドラム缶

取り扱い上の注意 使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

極東オイル株式会社

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345