



ULTIMATE

アルティメット

高性能ガソリン・ディーゼル兼用オイル

ORION アルティメットは、高度に精製された基油に各種添加剤をバランスよく配合したガソリン車、小、中型ディーゼル車向けのガソリン、ディーゼル兼用オイルです。低温時のエンジン始動や高温での油膜保持などガソリンエンジン、ディーゼルエンジンの両方に求められる性能を満足するオイルです。

規格 API サービス分類 SJ 級、CF-4 級

特長

ピストンの清浄性に優れ、エンジン各部を清浄に保ちます。

熱酸化安定性に優れています。

スラッジ分散性に優れています。

ガソリン車、ディーゼル車に使用可能なので車両整備等で油種の統一が可能です。

代表性状

粘 度	グレード	SAE	10W-30
密 度	15	g/cm ³	0.8805
色 相		ASTM	L3.5
動 粘 度	40	mm ² /s	67.12
動 粘 度	100	mm ² /s	10.48
粘 度 指 数			144
流 動 点			-40.0
塩 基 価		mgKOH/g	8.20
C C S 粘 度	- 25	mPa・s	5800

用途 ガソリン車、小、中型ディーゼル車

荷姿 200Lドラム缶

取り扱い上の注意 使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

極東オイル株式会社

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345

