



オリオン ベラトリックス

高性能ディーゼルエンジン油

ORION ベラトリックスは、高度に精製された基油に各種添加剤をバランスよく配合し、低速から高速・高負荷で運転される高出力のトラック、バスなどのディーゼルエンジンに適應する優れた性能のマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。

(DPF 装着車には非対応)

規格 API サービス分類 CF-4 級

特長

ピストンの清浄性に優れ、エンジン各部を清浄に保ちます。

熱酸化安定性に優れています。

スラッジ分散性に優れています。

耐摩耗性に優れているのでエンジンの摩耗を抑制します。

代表性状

粘度	グレード	SAE	10W-30	15W-40
密度	15	g/cm ³	0.8800	0.8870
色相		ASTM	L3.5	L4.0
動粘度	40	mm ² /s	67.20	95.80
動粘度	100	mm ² /s	10.50	13.20
粘度指数			144	136
流動点			-37.5	-35.0
塩基価		mgKOH/g	8.70	8.70

用途 主に DPF 非装着の大型トラック、バス

荷姿 200Lドラム缶

取り扱い上の注意 使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

極東オイル株式会社

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345

